



De Active Switch is een compleet en voormonteed systeem voor hergebruik van regenwater in woningen of bedrijfspanden. Het systeem bestaat uit een recyclebare polyethyleen tank, een automatische pomp Active Euroinox 30/50 M en een drieweg automatische terugslagklep gemonteerd op de aanzuigzijde van de pomp. Deze installatie kan aan de wand worden bevestigd en wordt standaard geleverd met muurbeugel en vlotterschakelaar met 20 meter kabel.

Maximale omgevingstemperatuur:

min. +5°C, max. +40°C

Maximale capaciteit: 80 l/min

Maximale opvoerhoogte: 42,2 meter

Vloeistof temperatuur: van +5°C tot +35°C

Maximale werkdruk: 6 bar (600 kPa)

Maximale druk van de aanzuigzijde:
4 bar (400 kPa)

Aansluiting: ¾"

Aanzuig en perszijde: 1"

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	CODE
Active Switch 30/50 M	503150100

ELEKTRISCHE GEGEVENS					POMPGEGEVENS										N° WAAIERS	DNA	DNM	GEW. KG	AANT. PER- PALLET
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8					
		KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80					
1x220-240V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	4	1"	1"	18	4