



WATER • TECHNOLOGY

ALM / ALP
IN-LINE POMPEN

CE VERWARMING, AIRCONDITIONING, TAPWATER

Gesloten luchtgekoelde asynchroon motor Ingebouwde thermo-ampero metrische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator bij de één fasemotor Ter beveiliging van de driefasenmotor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiliging volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen

Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Gebouwd volgens IEC-normen 2-3
Temperatuurbereik vloeistof: van -15°C tot +120°C

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet agressief, niet viskeus, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.
Maximale bedrijfsdruk:
10 bar (1000 kPa)
ALM 200, ALP 800: pomphuis in brons
ALM 500, ALP 2000: pomphuis in gietijzer



TECHNISCHE SPECIFICATIES - ALM 200 /ALP 2000

TYPE	CODE	INBOUW LENGTE	DNA G-M	DNM G-M	ELEKTRISCHE GEGEVENS			POMPGEGEVENS								KG		
					VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6			
						kW	HP		Q=l/min	0	20	40	60	80	100			
ALM 200 M	105100004	180	1 1/2"	1 1/2"	1x220-240 V ~	0,059	0,08	0,7	H (m)	1,9	1,65	1				39		
ALM 200 T	105100014	180	1 1/2"	1 1/2"	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	0,059	0,08	0,53-0,3		1,9	1,65	1				39		
ALP 800 M	105100084	180	1 1/2"	1 1/2"	1x220-240 V ~	0,37	0,5	1,4		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2	39		
ALP 800 T	105100094	180	1 1/2"	1 1/2"	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	0,37	0,5	1,2-0,7		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2	39		
ALM 500 M	105100024	250	2" G-M	2" G-M	1x220-240 V ~	0,25	0,33	1	H (m)	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5	21	
ALM 500 T	105100034	250	2" G-M	2" G-M	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6		5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5	21	
ALP 2000 M	105100124	250	2" G-M	2" G-M	1x220-240 V ~	0,55	0,75	3,7		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3	21
ALP 2000 T	105100134	250	2" G-M	2" G-M	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	0,55	0,75	2,3-1,3		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3	21

SCHAKELKASTEN VOOR BEVEILIGING EN BESTURING

TYPE	CODE	TE GEBRUIKEN VOOR:	TYPE Installatie
ED 1,3 M	108320320	ALM 200 M - ALP 800 M	enkel
ED 1 T	108320330	ALM 200 T - ALP 800 T	enkel

