

ACTIVE SWITCH

REGENWATER HERGEBRUIK SYSTEEM

INDEX
HOOFDSTUK 3



De **Active Switch** is een compleet en voorgeïnstalleerd systeem voor hergebruik van regenwater in woningen of bedrijfspanden. Het systeem bestaat uit een recyclebare polyethyleen tank, een automatische pomp Active Euroinox 30/50 M en een drieweg automatische terugslagklep gemonteerd op de aanzuigzijde van de pomp. Deze installatie kan aan de wand worden bevestigd en wordt standaard geleverd met muurbeugel en vlotterschakelaar met 20 meter kabel.

De **ECO SWITCH** is een zeer compacte en eenvoudige pompinstallatie dewelke geschikt is voor watertoevoer en regenwaterrecuperatie in huishoudelijke toepassingen.

Bij gebrek aan regenwater zal er een automatische omschakeling gebeuren naar stadswater zodat de watertoevoer steeds gegarandeerd blijft. Deze installatie is zeer compact en uitermate geschikt voor waterbevoorrading van toiletten, urinoirs, douches en wasmachine. Het toestel wordt aan de wand opgehangen en is geruisarm door middel van de meercellige pomp Euro-inox.

Toepassing : toiletten, wasmachines

Omgevingstemperatuur

Min +5°C - max +40°C

Max. Flow 80 l/min

Max. opvoerhoogte 42,2 m

Temperatuurbereik vloeistof Van +5°C tot +35°C

Maximale werkdruk

6 bar (600kPa)

Maximale druk van de aanzuigzijde

4 bar (400kPa)

Max. haalbare hoogte 15 meter

Aansluiting 3/4"

Aanzuig en perszijde 1"



ACCESOIRES
PAG. KLIK

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS														N° WAAIERS	DNA PUMP	DNM PUMP	GEW. KG				
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8												
					kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80												
ACTIVE SWITCH 30/50 M	503150100		1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	4	1"	1"	18								
ECOSWITCH 30/50 M	60113193		1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	4	1"	1"	18								

A5

AQUAPROF

REGENWATER HERGEBRUIK SYSTEEM



De **Aquaprof** is een volledig uitgerust en voorgeïnstalleerde installatie voor hergebruik van regenwater in woningen of bedrijfspanden. Bij gebrek aan regenwater zal de **Aquaprof** automatisch water onttrekken aan de waterleiding, zodat de watertoevoer ten alle tijde gegarandeerd is. De installatie bestaat uit een console van recyclebaar polyethyleen, een zelfaanzuigende centrifugaalpomp (Euroinox 30/50 of 40/50), een geluiddempende kap van polystyrol, een volledig automatische unit, een drijvende klep en een drieweg klep voor omschakeling naar de waterleiding.

De **Aquaprof** is beschikbaar in twee versies:

- Type Basic: niveaumeting in de regenwaterput door middel van vlotter met 20 meter kabel
- Type Top: niveaumeting in de regenwaterput via een sonde en niveauweergave in % op het display

Beschermingsklasse IP 42

Omgevingstemperatuur

Min. +5°C - max. +40°C

Maximale capaciteit 80 lt/min.

Max. opvoerhoogte

42,2 m. (Aquaprof 30/50)

57,7 m. (Aquaprof 40/50)

Temperatuurbereik vloeistof

Van + 5°C tot +35°C

Max. werkdruk

6 bar (600kPa)

Max. druk van de aanzuigzijde

4 bar (400kPa)

Max. haalbare hoogte 15 meters

Aansluiting 3/4"

Aanzuig en perszijde 1"



ACCESOIRES
PAG. KLIK

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS											N° WAAIERS	DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8					
					KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	55	60	70	80					
AQUAPROF BASIC 30/50	503150200		1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"	28	3
AQUAPROF BASIC 40/50	503150210		1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3
AQUAPROF TOP 30/50	503150300		1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"	28	3
AQUAPROF TOP 40/50	503150310		1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3