

ADAC

FREQUENTIËREGELING

INDEX HOOFDSTUK 1



ADAC is één van de meest toonaangevende frequentieregelingen van DAB en is bestemd voor professionele en industriële toepassingen. De **ADAC** kan pompen besturen tot een vermogen van 15 KW.

De **ADAC** is een frequentieregeling voor een eenfase of driefasevoeding in combinatie met driefase pompen, bestemd voor de drukverhoging- en watervoorzieningsinstallaties op basis van drukmeting en optioneel ook stromingsmeting.

De frequentieregeling is in staat het toerental van de ermee verbonden pomp te variëren om zo de druk in de installatie constant te houden. Tevens wordt hiedoor waterslag in de installatie voorkomen wat een langere levensduur van de installatie garandeerd. Door het toerental van de pomp(en) aan te passen aan de eisen van de installatie wordt een aanzienlijke energie besparing bereikt. Comfort, energiebesparing, bescherming en eenvoud zijn de sleutelwoorden van deze professionele serie.

De **ADAC** units zijn lucht gekoeld. Deze robuuste frequentieregelaars zijn voorzien van een metalen behuizing en zijn geschikt voor een breed toepassingsgebied.

De **ADAC** heeft de mogelijkheid om door middel van onderlinge communicatie een meerpompsysteem te vormen, dit is mogelijk tot een maximum van 8 regelaars.

ADAC

ACCESOIRES KLIK

MODEL	CODE INCL. DRUKTRANSMITTER	PRIJS €	MAXIMAAL VERMOGEN KW	MAX NOMINAL MOTOR CURRENT A	MIN NOMINAL MOTOR CURRENT A	SPANNING 50 Hz	POMP VOLTAGE 50 - 200 Hz
ADAC M/T 1.0	S60145522		1,0	6,5	1	Mono-fase 1x230	3x230
ADAC M/T 1.5	S60145523		1,5	9,0	1	Mono-fase 1x230	3x230
ADAC M/T 2.2	S60145524		2,2	11,5	1	Mono-fase 1x230	3x230
ADAC T/T 3.0	S60145525		3,0	9,0	2	Driefasen 3x400	3x400
ADAC T/T 4.0	S60145526		4,0	11	2	Driefasen 3x400	3x400
ADAC T/T 5.5	S60145527		5,5	15	2	Driefasen 3x400	3x400
ADAC T/T 7.5	S88002773		7,5	22	2	Driefasen 3x400	3x400
ADAC T/T 11	S88002774		11	31	2	Driefasen 3x400	3x400
ADAC T/T 15	S88002775		15	41	2	Driefasen 3x400	3x400