

BREEKTANK 35 LTR ESYBOX MINI

INDEX
HOOFDSTUK 3



De E.SYTANK 35ltr is een onderbrekingsinstallatie geschikt voor het onderbreken van de waterleiding wanneer de toepassing geen drinkwater voor huishoudelijk gebruik betreft

De E.SYTANK 35 LTR bestaat uit:

- Breetank van 35 liter
- Pomp e.sybox mini
- Terugslagklep in de zuigleiding
- Vlotterkraan ¾"

Toepassingen

- Waterbehandeling / doseren
- Vullen van vijver of zwembad
- Laarzenwasbakken /Drinkwater voor vee
- Autowasstraten
- Drinknippels etc.

Afmetingen 600 x 240 x 670 mm

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +40°C

Maximale omgevingstemperatuur +50°C

Maximale werkdruk 7,5 bar (750 kPa)

Beschermingsklasse motor IPX4

Isolatieklasse F

TYPE	CODE	PRIJS €
BREETANK 35 LTR ESYBOX MINI	60186881	

VOORDRUK	2,5 bar	2,0 bar	1,5 bar	1,0 bar
LTR./MIN	50	43	36	30
M3/H	3.0	2.5	2.1	1.8

25-26

BREETANK 35 LTR JETINOX 82M+ CONTROL D BESTURING

TBV PROCESWATER / DRINKWATER VOOR VEE



Een onderbrekingsinstallatie geschikt voor het onderbreken van de waterleiding wanneer de toepassing geen drinkwater voor huishoudelijk gebruik betreft.

Automatische start bij waterafname

- Breetank van 35 liter
- Pomp jetinox 82M+controlD
- Ingebouwde droogloop beveiliging
- Vlotterkraan ¾"

Afmetingen 600 x 240 x 670 mm

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +40°C

Maximale capaciteit 3,6M3 bij 2 BAR

Maximale werkdruk 7,5 bar (750 kPa)

Beschermingsklasse motor IPX4

Isolatieklasse F

TYPE	CODE	PRIJS €
BREETANK 35 LTR JETINOX 82M + CONTROL D	60187122	

BREEKTANK 35 LITER ACTIVE JET INOX 82M

TBV PROCESWATER / DRINKWATER VOOR VEE

INDEX
HOOFDSTUK 3



Breektank 35 liter (60x24x67 cm) volgens Vewin eisen.
DAB Active jet inox 82M 0,6 kW.
Aansluiting perszijde 1" buitendraad.
Maximale capaciteit 3,6 m³/h bij 2 bar.
Ingebouwde droogloop beveiliging.
Automatische start bij waterafname.
Instelbare inschakeldruk
Water aansluiting toevoer ¾"

TYPE	CODE	PRIJS €
BREEKTANK 35 LTR AJI 82M	60186965	
BREEKTANK ACTIVE EUROINOX 30/50 M	60116646A	
BREEKTANK EUROINOX 30/50 M + ACTIVE DRIVER	60123882AD	
BREEKTANK DIVERTRON 1200 M	60123662D	

TOEPASSINGEN

- Waterbehandeling / doseren
- Vullen van vijver of zwembad
- Laarzenwasbakken
- Autowasstraten
- Drinknippels
- Voetenbaden
- Laboratoria
- Drinkwater voor vee
- Vullen van luchtwassers

