

DRENAG 1000 - 1200

DOMPELPOMPEN MET OPEN WAAIER IN ROESTVAST STAAL VOOR LICHT VERVUILD AFVALWATER

INDEX
HOOFDSTUK 6



Roestvast stalen dompelepompen met half open waaier, geschikt voor het verpompen van licht vervuild afvalwater met vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot een maximum doorsnede van 10 mm. Ideaal voor het verpompen van zanderig water, grondwater en licht vervuild niet-agressief afvalwater op bouwerven, het leegpompen van tanks of bij verpompen van kelders en garages. Pomphuis, waaiers, motorsteun, filter en filterdeksel, motorbehuizing, pompmanet met handvat en deksel van kabelruimte van roestvast staal AISI 304. Het handvat heeft een beschermende en isolerende rubberen coating. Motoras van roestvast staal AISI 316. Dubbele mechanische dichting met oliegevulde dichtingskamer van carbon/aluminium aan motorzijde en siliciumcarbide/siliciumcarbide aan de pompzijde. Droge, asynchrone, hermetisch afgesloten motor die door de verpompte vloeistof wordt gekoeld. De rotor wordt gemonteerd tussen zelfsmurende kogellagers, die geselecteerd worden op hun duurzaamheid en geruisloosheid. Ingebouwde thermische beveiliging en een permanent ingeschakelde condensator bij de uitvoering met éénfasemotor.

Werkbereik

van 3 tot 24 m³/h met een opvoerhoogte tot 14.2 mt.

Temperatuurbereik vloeistof

van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik van 0°C tot +50°C.

Te verpompen vloeistof regen- en grondwater, zanderig water van bijvoorbeeld bouwerven en licht vervuild afvalwater

Maximum omgevingstemperatuur +40°C

Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 10 mm.

Max. onderdempeldiepte 7 mt.

Beschermingsklasse IP 68.

Isolatieklasse F.

ACCESSOIRES
PAG. KLIK

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS											DNM GAS	VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	3	6	9	12	15	18	24					
					kW	HP			0	50	100	150	200	250	300	400					
DRENAG 1000 M-A	103041000		1X230 V~	1,29	1	1,36	6	H (m)	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1"½	10	17	24	
DRENAG 1000 M-NA	103041010		1X230 V~	1,29	1	1,36	6		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1"½	10	17	24	
DRENAG 1000 T-NA	103041020		3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1"½	10	17	24	
DRENAG 1200 M-A	103041040		1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24	
DRENAG 1200 M-NA	103041050		1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24	
DRENAG 1200 T-NA	103041060		3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24	

A: automatisch met vlotter

NA: niet automatisch zonder vlotter

T: driefasen