

DRENAG FX

DOMPELPOMPEN VOOR DE AFVOER VAN AFVALWATER

INDEX
HOOFDSTUK 6



Dompelpomp voor het aftappen van water, grondwater of regenwater in commerciële gebouwen. De pomp is gecertificeerd volgens de afvalwaternorm EN 12050-2. De pomp is geschikt voor vaste installaties met een koppeling of los indien direct op de bodem van de tank geplaatst. Open waaier en slijtvaste rubberen schijf voor gebruik, zelfs in aanwezigheid van schurende deeltjes. Dubbele mechanische afdichting in siliciumcarbide volledig beschermd in oliebad en niet in contact met de verpompte vloeistof. Motoras in roestvrij staal AISI 304, met hars bevestigde kabelwartel. De verminderde totale afmetingen en de uitlaatpoorten zowel flens als schroefdraad maken het ideaal voor vervangingen. Ontworpen voor eenvoudig onderhoud dankzij een constructieve oplossing die gemakkelijke toegang biedt tot de hoofdcomponenten van de pomp. Eénfase-versies met geïntegreerde condensator, verkrijgbaar met vlotter voor automatisch bedrijf (MA) met vermogens tot 1,5 kW. In de driefasige versies is de bescherming de verantwoordelijkheid van de gebruiker. ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen. (ATES-certificeringen: II2G Ex db k IIB T4 of IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

Max. werkbereik 30,9 m²/h

Opvoerhoogte tot 32 m

Te verpompen vloeistof Drainage

Free passage 10 mm

Max vloeistoftemperatuur

+40°C (+60°C voor een korte periode)

Flens en draad 1" 1/2, DN 32, DN 40

Waaier type Open

Beschermingsklasse IP 68

Motor isolatie klasse F

Drooglooptijd 10 min

DRENAG FX

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEG.				POMP GEGEVENS																DNM		VRIJE DOOR- GANG mm	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m³h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	GAS	DN1						
					kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500								
DRENAG FX 15.07 MA	60191219		1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	H (m)	16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6			
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217		1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6			
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218		3x400V	1	0,8	1,1	2,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8					Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6			
DRENAG FX 15.11MA	60191239		1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8				Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6			
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237		1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8				Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6			
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238		3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8				Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6			
DRENAG FX 15.15 MA	60191257		1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4		Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6			
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255		1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4		Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6			
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256		3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4		Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6			
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277		3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2		31,8	30,0	28,2	26,3	24,3	22,1	19,8	17,4	14,8	12,0	9,0	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	39	6			

ATEX VERSION



MODEL	CODE	PRIJS €
DRENAG FX 15.07 MNA 220-240/50 EX	60194109	
DRENAG FX 15.07 TNA 400/50 EX	60194110	
DRENAG FX 15.11 MNA 220-240/50 EX	60194160	
DRENAG FX 15.11 TNA 400/50 EX	60194161	
DRENAG FX 15.15 MNA 220-240/50 EX	60194218	
DRENAG FX 15.15 TNA 400/50 EX	60194219	
DRENAG FX 15.22 TNA 400/50 EX	60194280	

DRENAG 1400-1800	
MODEL	CODE
DRENAG 1400 M	103010040
DRENAG 1800 T	10310160

DRENAG FX 15	
MODEL	CODE
DRENAG FX 15.07 MA	60191219
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218
DRENAG FX 15.11MA	60191239
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238
DRENAG FX 15.15 MA	60191257
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277