

EUROCOVER

DOMPELPOMP VOOR AFDEKZEILEN

INDEX
HOOFDSTUK 4



Volledig automatisch en elektrische dompeelpomp. Ontworpen om op ongelijke en instabiele oppervlaktes te plaatsen. Ingebouwde vlotter, volledig geautomatiseerde, en onderhoudsvrije pomp.

Toepassingen: Geschikt voor gebruik tijdens de winterperiode op zwembadcovers. De pomp verwijdert regenwater en voorkomt zo schade aan de zwembadafdekking die door het gewicht van het verzamelde water kan ontstaan.

Indien nodig kan de **Eurocover** ook worden toegepast om het zwembad leeg te pompen voor de winterperiode of in het algemeen als (mobiele) dompeelpomp bij voorbeeld in geval van een calamiteit. Geïntegreerde vlotter voor automatische werking. Vlotter geïnstalleerd in aparte behuizing welke eenvoudig toegankelijk is en zo gemakkelijk gereinigd kan worden.

Beschermingsklasse IP68

Isolatieklasse F

Input voltage 230V - 50Hz mono fase

Geleverd met 10m kabel en Schuko plug / 10 m touw en slangaansluiting met terugslagklep

Werkbereik

Van 0.5 tot 6 m³/h met een opvoerhoogte tot 6.5 m

Vloeistoftemperatuur

Van 0 tot 35 °C (EN 60335-2-41)

Installatie Vast of verplaatsbaar in een verticale positie (max. inclination 10°)

Particle size 5 mm

Automatic start/stop Start 55 mm - stop 35 mm

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS							GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINAAL		Q=m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6		
					kW	HP									
EUROCOVER	60115704.		230 V ~	250	0,22	0,3	H (m)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5	4,6	36

JETCOM SP - EUROCOM SP

ZWEMBAD CENTRIFUGAAL POMPEN



Zelfaanzuigende centrifugale (**Jetcom**) of meertraps (**Eurocom**) pomp met uitstekende zuigcapaciteit, zelfs als er luchtballen zijn. Geschikt voor gebruik met water dat kleine zandverontreinigingen bevat. Vooral geschikt voor watervoorzieningen in huishoudelijke systemen: behandeling van agressief water in het algemeen met chloorinhoud (zwembaden).

- Pomplichaam in technopolymeer.
- Steun- en afdichtingsdrager in AISI 316 ROESTVAST STAAL.
- Carbon / keramische mechanische afdichting.
- Rotoras in AISI 316 ROESTVRIJ STAAL.
- Waaiers, diffuser, Venturi-buisen en beschermer in technopolymeer.
- Opruimringen in roestvrij staal.
- Continue asynchrone motor.
- Ingebouwde uitschakeling motorbelasting en een condensator permanent ingeschakeld in de monofase-versie.
- Bescherming voor de driefaseversie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Motor protection level IP 44

Terminals protection level IP 55

Isolatieklasse F

Standard voltage 220/240V - 50 Hz monofase 230/400V - 50 Hz driefase

Werkbereik Van 10 tot 80 l/min met een opvoerhoogte tot 58 m afhankelijk van het model

Vloeistofkenmerken Schoon, vrij van vaste of schurende verontreinigingen, zwembadwater (met chloor).

Vloeistoftemperatuur

Van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41)

Van 0°C tot +40°C voor ander gebruik

Maximale omgevingstemperatuur +40°C

Maximale werkdruk 6 bar (600 kPa)

Installatie Vast of verplaatsbaar in horizontale positie.

IE3 ≥ 0,75 kW

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.						POMP GEGEVENS										DNA GAS	DNM GAS	WT. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	MOTOR TYPE	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
					KW	HP			Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JETCOM 82 SP M	60115706		1x220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20			1"	1"	7,7	28
JETCOM 102 SP M	102676030		1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28
JETCOM 102 SP T	60181157		3x230-400 V~	1,04	0,75	1	33-19	IE3		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28
EUROCOM SP 30/50 M	102966260		1x220-240 V ~	880	0,55	0,75	3,9	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	1"	1"	8,8	28
EUROCOM SP 30/50 T	102966270		3x230-400 V ~	870	0,55	0,75	2,8-1,6	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	1"	1"	8,8	28
EUROCOM SP 40/50 M	102966280		1x220-240 V ~	1200	0,75	1	5,3	-		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2	1"	1"	11	28
EUROCOM SP 40/50 T	60179420		3x230-400 V ~	1180	0,75	1	3,8-2,2	IE3	57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2	1"	1"	11,3	28	