

FEKA 300 & 600

DOMPELPOMPEN VOOR VERVUILD AFVALWATER EN RIOOLWATER

IN PRIJS VERLAAGD

INDEX
HOOFDSTUK 6



FEKA M-A



FEKA M-NA

Dompelpompen geschikt voor afvoeren van afvalwater en regenwater. De Feka-serie is vernieuwd, waardoor deze nog betrouwbaarder, sterker en gebruiksvriendelijker is. De waaier in technopolymer laat de doorgang van vaste bestanddelen tot 25 mm toe. De pompen zijn geschikt voor vaste of draagbare installaties, ze zijn verkrijgbaar in de automatische versie met geïntegreerde vlotterschakelaar of in de handmatige versies zonder de vlotters. Het pomphuis en het inlaatrooster zijn van technopolymer, de motoras van roestvrij staal. Robuust en betrouwbaar, ze hebben een drievoudige afdichting in een oliebad en een asynchrone onderwatermotor. Stator in een hermetische roestvrijstalen behuizing en rotor gemonteerd op extra grote kogellagers. Thermische beveiliging opgenomen in alle eenfasige versies. Mogelijkheid tot drooglopen tot 1 minuut.

Werkbereik

van 1 m³/h tot 16 m³/h

Opvoerhoogte 7,5 m

Te verpompen vloeistof afvalwater en regenwater

Vrije doorgang 25 mm

Vloeistoftemperatuur

Van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijk gebruik

Beschermingsklasse IP 68

Isolatieklasse F

Installatie

Vast of verplaatsbaar in een verticale positie



FEKA 300

NIEUW MODEL

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEGEVENS					POMP GEGEVENS						DNM GAS	KABEL*	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	3	6	9	12				
					kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150	200				
FEKA 300 M A	60191897H		1X230 V~	0,35	0,22	0,30	1,9	H (m)	6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	1" ¼	5m H05	4,6	48
FEKA 300 M NA	60195558H		1X230 V~	0,35	0,22	0,30	1,9		6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	1" ¼	10m H05	4,6	48

A: Automatisch met vlotters

NA: Niet automatisch zonder vlotters

FEKA 600

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTR. GEGEVENS				POMP GEGEVENS								DNM GAS	KABEL*	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	3	6	9	12	15				
					kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150	200	250				
FEKA 600 M A	60190343H		1X230 V~	0,68	0,5	0,67	3,1	H (m)	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	5m H05	7	32
FEKA 600 M NA	60194419H		1X230 V~	0,68	0,5	0,67	3,1		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	10m H05	7	32
FEKA 600 T NA	60196308H																	

A: automatisch met vlotters

NA: niet automatisch zonder vlotters