

FEKA VS

RVS DOMPELPOMP VOOR VUILWATER

INDEX
HOPRIJES VERLAAGD

RVS vuilwaterdompelpompen, geschikt voor het verpompen van vuil- en rioolwater met een maximale korrelgrootte van 50 mm. De pompen zijn in een uitgebreide range beschikbaar en vervangen de Feka 700 en 800-serie. De pomp is geheel vervaardigd uit RVS AISI 304 en voorzien van een speciaal ontworpen vortex waaier van gegoten RVS. Dankzij het eenvoudig te demonteren kopstuk en pomplichaam is onderhoud en reparatie zeer eenvoudig en tijdsbesparend uit te voeren.

Motor beschermingsklasse IP 68**Isolatieklasse** F**Standaard voltage** 220-240V 50Hz Mono Fase 400V 50Hz Driefasen**Kabel** 10 mt H07RN-F cable met Shuko plug voor de monofase versie en 10 meter H07RN-F kabel voor de driefase versie.**Werkbereik** van 0 tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 mtr.**Te verpompen vloeistof** rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief**Temperatuurbereik vloeistof** van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41), van 0°C to +50°C voor overig gebruik.**Maximale omgevingstemperatuur bij gedeelde onderdompeling** +40°C**Max. onderdompeldiepte** 10 meter.**Installatie** vast of verplaatsbaar, vertikaal**Maximale grootte vaste bestanddelen** 50 mmACCESOIRES
PAG. KLIK

VS

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS												DNM GAS	VRIJE DOOR-GANG mm	GEW. KG	AANT. x PALLE
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	3	6	9	12	15	18	24	30					
					kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	500					
FEKA VS 550 M-A	103040000		1X220 - 240 V~	0,92	0,55	0,75	4,2	H (m)	7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			2"	50	16,3	24	
FEKA VS 550 M-NA	103040010		1X220 - 240 V~	0,92	0,55	0,75	4,2		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			2"	50	16,3	24	
FEKA VS 550 T-NA	103040020		3X400 V~	0,90	0,55	0,75	1,64		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			2"	50	16,3	24	
FEKA VS 750 M-A	103040040		1X220 - 240 V~	1,11	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		2"	50	17,5	24	
FEKA VS 750 M-NA	103040050		1X220 - 240 V~	1,11	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		2"	50	17,5	24	
FEKA VS 750 T-NA	103040060		3X400 V~	1,02	0,75	1	1,94		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		2"	50	17,5	24	
FEKA VS 1000 M-A	103040080		1X220 - 240 V~	1,46	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1		2"	50	19,3	24	
FEKA VS 1000 M-NA	103040090		1X220 - 240 V~	1,46	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1		2"	50	19,3	24	
FEKA VS 1000 T-NA	103040100		3X400 V~	1,37	1	1,36	2,51		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1		2"	50	19,3	24	
FEKA VS 1200 M-A	103040120		1X220 - 240 V~	1,93	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4	2"	50	20,8	24	
FEKA VS 1200 M-NA	103040130		1X220 - 240 V~	1,93	1,2	1,6	8,63	14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4	2"	50	20,8	24		
FEKA VS 1200 T-NA	103040140		3X400 V~	1,86	1,2	1,6	3,44	14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4	2"	50	20,8	24		