

GARDENJET - GARDEN INOX

ZELFAANZUGENDE POMPEN

INDEX
HOOFDSTUK 3



GARDENJET



GARDEN-INOX

Draagbare zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor huishoudelijke toepassingen in land- en tuinbouw, uitgerust met een handvat. Uitstekende aanzuigcapaciteit ook bij aanwezigheid van luchtbelletjes in het water. Bijzonder geschikt voor watertoevoer in installaties in woningen. Geschikt voor kleine landbouwtoepassingen en tuinen, en in het algemeen, daar waar een zelfaanzuigende functie noodzakelijk is.

Jet: Pompbehuizing van gietijzer

Jetinox: pompbehuizing van roestvrij staal.

Motorsteun van gietijzer of aluminium. Waaier, diffusor, venturibuis en injector van technopolymeer. Seegerringen van roestvrijstaal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Gesloten uitwendig gekoelde asynchrone motor. Ingebouwde beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor. Ter beveiliging van de driefasenmotor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen.

Beschermingsklasse motor IP 44

Beschermingsklasse terminal box IP 55

Isolatieklasse F

Standard voltage

Mono fase 220-240 V/50 Hz

Werkbereik

Van 0.4 tot 5.4 m³/h met een opvoerhoogte tot 54 meter.

Te verpompen vloeistof Schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd, benadert de eigenschappen van water zo dicht mogelijk.

Temperatuurbereik vloeistof

Van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41)

Van 0°C tot +40°C voor overig gebruik

Maximale omgevingstemperatuur +40°C

Maximale aanzuigdiepte 8 meter

Maximale werkdruk 8 bar (800 kPa)

Installatie Vast of draagbaar in een horizontale positie.

IN PRIJS VERLAAGD

ACCESSOIRES
PAG. KLIK

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS												DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8						
					KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80						
GARDENJET 82 M	102652010H		1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	11	28		
GARDENJET 102 M	102652020H		1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,8	28		
GARDENJET 132 M	102652040H		1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,8	28		
GARDEN-INOX 82 M	102657010H		1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28		
GARDEN-INOX 102 M	102657020H		1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28		
GARDEN-INOX 132 M	102657040H		1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28		