

HEATWAVE

WARM WATER EXPANSIEVATEN



Toepassing

Bij gebruik van een warmwaterboiler/gesloten verwarmingssysteem wordt een expansievat geplaatst om drukverschillen op te vangen in het leidingnet.

Eigenschappen

De elektronisch gelaste tankconstructie is vervaardigd uit kwaliteitsstaal en voorzien van een epoxy laag ter voorkoming van roest. De stalen vaten weerstaan de zwaarste klimatologische binnen- en buiten omstandigheden.

Het luchtventiel met messing afsluiter is voorzien van een o-ring afdichting met kunststof draaidop. Het cloro-butyl membraan garandeert een minimale doorlaatbaarheid, waardoor de druk ook na jaren gewaarborgd blijft.

INDEX HOOFDSTUK 8

Maximale werkdruk 10 Bar

Temperatuur water tot 90 graden

Aansluiting 3/4" staal

Garantie 5 jaar



TYPE	CODE	PRIJS €	DIAMETER CM	HOOGTE CM	VOORDRUK	AANSLUI- TING	VERPA- KKING GEWICHT
EXPANSIEVAT 2 LITER HEATWAVE	HW2		12,60	20,9	0,5	3/4"	0,5
EXPANSIEVAT 8 LITER HEATWAVE	HW8		20,2	31,7	0,5	3/4"	2,2
EXPANSIEVAT 12 LITER HEATWAVE	HW12		23	36,5	0,5	3/4"	2,9
EXPANSIEVAT 18 LITER HEATWAVE	HW18		27,9	36,7	0,7	3/4"	3,8
EXPANSIEVAT 24 LITER HEATWAVE	HW24		29	44,7	0,7	3/4"	4,9
EXPANSIEVAT 35 LITER HEATWAVE	HW33		31,8	48,1	1	3/4"	6,7
EXPANSIEVAT 60 LITER HEATWAVE	HW60		38,9	60,2	1,5	3/4"	10,8
EXPANSIEVAT 80 LITER HEATWAVE	HW80		38,9	79,7	1,5	3/4"	15,3
EXPANSIEVAT 100 LITER HEATWAVE	HW100		43	78,6	1,5	3/4"	18,2
EXPANSIEVAT 150 LITER HEATWAVE	HW150		43	107	1,5	3/4"	26,7