

# JET - JETINOX

## ZELFAANZUGENDE POMPEN

INDEX  
HOOFDSTUK 3



JET



JETINOX

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met uitstekende aanzuigcapaciteit ook bij aanwezigheid van luchtbelletjes in het water. Bijzonder geschikt voor watertoevoer in installaties in woningen. Geschikt voor kleine landbouwtoepassingen en tuinen, en in het algemeen, daar waar een zelfaanzuigende functie noodzakelijk is.

**Jet:** Pompbehuizing van gietijzer  
**Jetinox:** pompbehuizing van roestvrij staal.

Motorsteun van gietijzer of aluminium. Waaijer, diffusor, venturibuis en injector van technopolymeer.

Seegerringen van roestvrijstaal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Gesloten uitwendig gekoelde asynchroonmotor. Ingebouwde beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor. Ter beveiliging van de driefasenmotor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen.

**Werkbereik** Twee polig van 0,4 tot 10,5 m³/h met een opvoerhoogte tot 62 meter.

### Temperatuurbereik vloeistof

Van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik  
Van 0°C tot +40°C voor overig gebruik

**Te verpompen vloeistof** Schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

**Maximale omgevingstemperatuur** +40°C

### Maximale bedrijfsdruk

6 bar (600 kPa) voor Jet and Jetcom  
8 bar (800 kPa) voor Jetinox

### Beschermingsklasse

IP 44 (IP 55 terminal board bescherming).

**Isolatieklasse** F

IE3 ≥ 0,75 kW

IN PRIJS VERLAAGD

ACCESOIRES  
PAG. KLIK

## JET

| MODEL     | CODE       | PRIJS € | ELEKTRISCHE GEG. |           |             |      |         | POMP GEGEVENS |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DNA GAS | DNM GAS | GEW. KG | AANT. x PALLET |
|-----------|------------|---------|------------------|-----------|-------------|------|---------|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|----------------|
|           |            |         | VOLTAGE 50 Hz    | P1 MAX KW | P2 NOMINAAL |      | In A    | MOTOR TYPE    | Q=m³/h  | 0    | 0,6  | 1,2  | 1,8  | 2,4  | 3,0  | 3,6  | 4,2  | 4,8  |         |         |         |                |
|           |            |         |                  |           | KW          | HP   |         |               | Q=l/min | 0    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   |         |         |         |                |
| JET 82 M  | 102660020H |         | 1X220-240 V~     | 0,85      | 0,6         | 0,8  | 3,8     | -             | H (m)   | 47   | 40   | 34   | 30   | 26,2 | 23,5 | 20,3 |      |      | 1"      | 1"      | 10,7    | 28             |
| JET 82 T  | 102640030H |         | 3X230-400 V~     | 0,86      | 0,6         | 0,8  | 2,8-1,6 | -             |         | 47   | 40   | 34   | 30   | 26,2 | 23,5 | 20,3 |      |      | 1"      | 1"      | 10,7    | 28             |
| JET 102 M | 102660040H |         | 1X220-240 V~     | 1,13      | 0,75        | 1    | 5,1     | -             |         | 53,8 | 47   | 41   | 36,3 | 32,4 | 28,8 | 25,8 |      |      | 1"      | 1"      | 12,5    | 28             |
| JET 102 T | 60179394H  |         | 3X230-400 V~     | 1,04      | 0,75        | 1    | 3,3-1,9 | IE3           |         | 53,8 | 47   | 41   | 36,3 | 32,4 | 28,8 | 25,8 |      |      | 1"      | 1"      | 12,5    | 28             |
| JET 112 M | 102660060H |         | 1X220-240 V~     | 1,4       | 1           | 1,36 | 6,2     | -             |         | 61   | 54   | 47,8 | 42,8 | 38,8 | 34,8 | 20   |      |      | 1"      | 1"      | 13,5    | 28             |
| JET 112 T | 60179414H  |         | 3X230-400 V~     | 1,35      | 1           | 1,36 | 4,3-2,5 | IE3           |         | 61   | 54   | 47,8 | 42,8 | 38,8 | 34,8 | 20   |      |      | 1"      | 1"      | 13,5    | 28             |
| JET 92 M  | 102660080H |         | 1X220-240 V~     | 0,94      | 0,75        | 1    | 4,2     | -             |         | 36,2 | 33,5 | 31   | 28,4 | 26   | 24   | 21,8 | 19,6 | 17   | 1"      | 1"      | 11,7    | 28             |
| JET 132 M | 102660100H |         | 1X220-240 V~     | 1,49      | 1           | 1,36 | 6,6     | -             |         | 48,3 | 45,6 | 42,8 | 40   | 37,6 | 35   | 32,5 | 30   | 27,2 | 1"      | 1"      | 13,5    | 28             |
| JET 132 T | 60179413H  |         | 3X230-400 V~     | 1,43      | 1           | 1,36 | 4,7-2,7 | IE3           |         | 48,3 | 45,6 | 42,8 | 40   | 37,6 | 35   | 32,5 | 30   | 27,2 | 1"      | 1"      | 13,5    | 28             |

## JETINOX

IN PRIJS VERLAAGD

| MODEL         | CODE       | PRIJS € | ELEKTRISCHE GEG. |           |             |      |         | POMP GEGEVENS |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DNA GAS | DNM GAS | GEW. KG | AANT. x PALLET |
|---------------|------------|---------|------------------|-----------|-------------|------|---------|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|----------------|
|               |            |         | VOLTAGE 50 Hz    | P1 MAX KW | P2 NOMINAAL |      | In A    | MOTOR TYPE    | Q=m³/h  | 0    | 0,6  | 1,2  | 1,8  | 2,4  | 3,0  | 3,6  | 4,2  | 4,8  |         |         |         |                |
|               |            |         |                  |           | KW          | HP   |         |               | Q=l/min | 0    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   |         |         |         |                |
| JETINOX 82 M  | 102640020H |         | 1X220-240 V~     | 0,85      | 0,6         | 0,8  | 3,8     | -             | H (m)   | 47   | 40   | 34   | 30   | 26,2 | 23,5 | 20,3 |      |      | 1"      | 1"      | 7,8     | 28             |
| JETINOX 82 T  | 102640030  |         | 3X230-400 V~     | 0,86      | 0,6         | 0,8  | 2,8-1,6 | -             |         | 47   | 40   | 34   | 30   | 26,2 | 23,5 | 20,3 |      |      | 1"      | 1"      | 7,8     | 28             |
| JETINOX 102 M | 102640040H |         | 1X220-240 V~     | 1,13      | 0,75        | 1    | 5,1     | -             |         | 53,8 | 47   | 41   | 36,3 | 32,4 | 28,8 | 25,8 |      |      | 1"      | 1"      | 9,6     | 28             |
| JETINOX 102 T | 60179395H  |         | 3X230-400 V~     | 1,04      | 0,75        | 1    | 3,3-1,9 | IE3           |         | 53,8 | 47   | 41   | 36,3 | 32,4 | 28,8 | 25,8 |      |      | 1"      | 1"      | 9,6     | 28             |
| JETINOX 112 M | 102640060H |         | 1X220-240 V~     | 1,4       | 1           | 1,36 | 6,2     | -             |         | 61   | 54   | 47,8 | 42,8 | 38,8 | 34,8 | 20   |      |      | 1"      | 1"      | 10,6    | 28             |
| JETINOX 112 T | 60179416H  |         | 3X230-400 V~     | 1,35      | 1           | 1,36 | 4,3-2,5 | IE3           |         | 61   | 54   | 47,8 | 42,8 | 38,8 | 34,8 | 20   |      |      | 1"      | 1"      | 10,6    | 28             |
| JETINOX 92 M  | 102640080H |         | 1X220-240 V~     | 0,94      | 0,75        | 1    | 4,2     | -             |         | 36,2 | 33,5 | 31   | 28,4 | 26   | 24   | 21,8 | 19,6 | 17,5 | 1"      | 1"      | 8,8     | 28             |
| JETINOX 132 M | 102640100H |         | 1X220-240 V~     | 1,49      | 1           | 1,36 | 6,6     | -             |         | 48,3 | 45,6 | 42,8 | 40   | 37,6 | 35   | 32,5 | 30   | 27,2 | 1"      | 1"      | 10,6    | 28             |
| JETINOX 132 T | 60179415H  |         | 3X230-400 V~     | 1,43      | 1           | 1,36 | 4,7-2,7 | IE3           |         | 48,3 | 45,6 | 42,8 | 40   | 37,6 | 35   | 32,5 | 30   | 27,2 | 1"      | 1"      | 10,6    | 28             |