

MAS CONTROL

AUTOMATISCHE POMPBESTURING

INDEX
HOOFDSTUK 1



De Mascontrol is een compacte pompbesturing die de pomp automatisch laat schakelen en voorzien is van een beveiliging tegen drooglopen van de pomp. De besturing is eenvoudig te monteren en toepasbaar op pompen tot 2,2 kW. De pomp schakelt uit wanneer er geen flow aanwezig is en de maximale pompdruk is bereikt.

Voorzien van indicatielampjes voor storing, spanning en pomp in bedrijf en ingebouwde terugslagklep.

In combinatie met een magneetschakelaar tevens geschikt voor driefasen pompen.

Inschakeldruk (fabrieksinstelling) 2,5 bar

In- en uitschakeldruk Niet instelbaar

Beschermingsklasse IP 65

Maximale bedrijfsdruk 10 bar

Max bedrijfstemperatuur Tot 65°C

Installatie Verticaal in de leiding te monteren

MODEL	CODE	PRIJS €	VOLTAGE 50 Hz	DNA	DNM	MAX. CAPACITEIT m³/uur
MASCONTROL	009010056		•	1 ¼ " M	1 ¼ " M	12

CONTROL-D

AUTOMATISCHE POMPBESTURING



CONTROL-D	OMSCHRIJVING	CODE	PRIJS €
	CONTROL D STARTDRUK 1,5 BAR 1,5KW ZONDER KABEL	60180505	
	CONTROL DG SET 1,5 KW ZONDER KABEL INSTELBARE STARTDRUK 1,5 - 2 - 2,5 BAR + MANOMETER	60180931	