

MCE/P

FREQUENTIËREGELING

INDEX HOOFDSTUK 1



De **MCE/P** frequentieregelingen zijn de meest recente uitvoering van de DAB frequentieregelingen. Zij vormen de nieuwe generatie frequentieregelingen voor gebruik in drukverhogings installaties en onderscheiden zich door gebruiksgemak, kracht en eenvoud van installatie en beheer.

De **MCE/P** kan pompen besturen tot een vermogen van 15 KW.

De **MCE/P** is een frequentieregeling met een eenfase of driefase voeding voor driefase pompen, bestemd voor toepassing in drukverhoging- en watervoorzieningsinstallaties door middel van drukmeting en optioneel ook stromingsmeting. De oplossing van montage op de ventilatorkap vereenvoudigt het gebruik van de **MCE/P**.

Gemak van programmeren wordt gegarandeerd door het gebruik van gebruiksvriendelijk bedieningsmenu en overzichtelijk display.

MCE/P frequentieregelingen zijn voorzien van dubbele microprocessor om maximale efficiëntie en betrouwbaarheid te garanderen. Robuuste en betrouwbare constructie wordt gecombineerd met moderne styling en innovatieve techniek.

MCE/P frequentieregelaars beschermen de pomp dankzij geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen. Ze verlengen de levensduur van de pomp door de eliminatie van waterslag. Door het toerental van de elektropomp aan te passen aan de eisen van de installatie wordt een aanzienlijke energiebesparing behaald. Comfort, energiebesparing, bescherming en eenvoud zijn de sleutelwoorden van deze professionele serie. De **MCE/P** heeft de mogelijkheid om door middel van onderlinge communicatie een meerpompsysteem te vormen, dit is mogelijk tot een maximum van 8 regelaars.

ACCESOIRES KLIK

MODEL	CODE INCL. DRUKTRANSMITTER	PRIJS €	MAXIMAAL VERMOGEN KW	MAXIMAAL AMPERAGE A	MINIMAAL AMPERAGE A	SPANNING 50 Hz	POMP SPANNING 50 Hz	MOTOR FRAME
MCE/P 11	S60145919		1.1	6.5	1.0	Mono-fase 1x230	Drie-fasen 3x230	71 80
MCE/P 15	S60145920		1,5	8,0	1.0	Mono-fase 1x230	Drie-fasen 3x230	90
MCE/P 22	S60145921		2.2	10.5	1.0	Mono-fase 1x230	Drie-fasen 3x230	90 100
MCE/P 30	S60145922		3	7,5	2.0	Drie-fasen 3x400	Drie-fasen 3x400	100
MCE/P 55	S60145923		5.5	13,5	2.0	Drie-fasen 3x400	Drie-fasen 3x400	112 132
MCE/P 110	S60145924		11.0	24	2.0	Drie-fasen 3x400	Drie-fasen 3x400	132 160
MCE/P 150	S60145925		15.0	32	2.0	Drie-fasen 3x400	Drie-fasen 3x400	160