

NOVA SALT W

DOMPELPOMP VOOR ZOUT WATER

INDEX
HOOFDSTUK 4



De **NOVA SALT** pomp kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt en is specifiek vervaardigd voor het verpompen van zout water. De gebruikte materialen zijn corrosie- en roestbestendig., Motorhuis, motoras, moeren en bouten uit roestvast staal AISI 316. Kabel met verzinkte geleiders. Ingebouwde thermische beveiliging.

As en waaler hoog resistent tegen slijtage. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking dmv start/stop schakelaar. Voorzien van kabel met stekker met zelfsluitende zitting.

Werkbereik

Van 1 tot 7,5 m³/h met een opvoerhoogte tot 6 meter.

Temperatuurbereik vloeistof

Van 0 °C tot +35 °C voor huishoudelijk gebruik.

Te verpompen vloeistof Vuil water, zonder vezels, inclusief zout water.

Max. onderdompeldiepte 7 meter

MODEL	CODE	PRIJS €
NOVA SALT W M-A	60122652	

ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS										DNM GAS	CABLE	GEW. KG	AANT. x PALLET
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³/h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5				
		kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125				
1X230 V~	0,28	0,2	0,28	1,3	H (m)	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5	1"¼	10 mt.	3,9	48

NOVAPOND

DOMPELPOMP VOOR VIJVERS



NOVAPOND vijverpompen zijn pompompen, speciaal ontworpen voor de recirculatie van water in vijvers en voor het maken van watervallen en waterspelen. Ze zijn ontworpen voor het verpompen van zuiver water met vaste deeltjes met een maximale diameter tot 10 mm.

Geschikt voor continue werking.

Ontworpen voor horizontale of verticale installatie.

Veilig voor het milieu.

Anti-Oxidatie en corrosiewerende materialen.

Bescherming van de motor tegen oververhitting.

Zuigfilter instelbaar om vaste deeltjes met een diameter variërend van 5 tot 10 mm door te laten.

Werkbereik

Van 1 tot 14 m³/h met een opvoerhoogte tot 9,4 meter. Geschikt voor continue gebruik

Temperatuurbereik vloeistof

Van 0 °C tot +35 °C.

Te verpompen vloeistof

Schoon water, zonder vezels en met deeltjes met maximale diam. 10 mm.

Max. onderdompeldiepte 7 meter

ACCESSOIRES
PAG. KLIK

MODEL	CODE	PRIJS €
NOVAPOND 200 M	60122681	
NOVAPOND 550 M	60122684	

ELEKTRISCHE GEG.					POMP GEGEVENS												DNM GAS	CABLE	GEW. KG	AANT. x PALLET
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINAAL kW	HP	In A	Q=m ³ /h	0	1	2	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	14				
1X230 V~	280	0,2	0,28	1,3	Q=l/min	0	17	33	50	75	100	125	150	175	200	233				
					H (m)	6,98	6,35	5,55	4,75	3,6	2,2	0,65					1" ¼	10 mt.	4,3	48
1X230 V~	750	0,55	0,75	3,3		9,4	9,15	8,95	8,58	7,86	6,9	5,9	4,8	3,53	2,1	0,44	1" ¼	10 mt.	6,2	48