

Coalescentieafscheider NS 3 Kl. B



Artikel informatie

Artikel nr.: 99703.04B
GTIN: 4026092039571
Korting groep: 60

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De regenwaterdichte afdekking/en maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL AG verkrijgbaar.

Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer (PE) met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Coalescentiefilter: ja
Nominale grootte (NG): 3
draagvermogen (DIN 19901): E2

Afscheiderklasse: I
Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen: van 0,85 tot 0,95 g/cm³

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE
Norm: EN 858

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem:	1.105 mm
Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:	1.055 mm
Inbouwdiepte:	545 - 995 mm
Dagmaat reservoir (LW):	1.000 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)

Afvalwaterinhoud:

Inhoud slibvang:	800 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	200 l