



WATER • TECHNOLOGY

EUROCOVER
ZWEMBADPOMPEN

Ⓢ Ⓜ **DOMPELPOMP VOOR AFDEKZEILEN**



Volledig automatisch en elektrische pomp. Ontworpen om op ongelijke en instabiele oppervlaktes te plaatsen. Ingebouwde vlotter, volledig geautomatiseerde, en onderhoudsvrije pomp.

Toepassingen: Geschikt voor gebruik tijdens de winterperiode op zwembadcovers. De pomp verwijdert regenwater en voorkomt zo schade aan de zwembadafdekking die door het gewicht van het verzamelde water kan ontstaan.

Indien nodig kan de Eurocover ook worden toegepast om het zwembad leeg te pompen voor de winterperiode of in het algemeen als (mobiele) pomp bij voorbeeld in geval van een calamiteit.

Constructiekenmerken:
Elektrische pomp, compleet uit duurzaam technopolymeer.

Motor, behuizing en hardware uitgevoerd in roestvrij staal.

Drievoudige dichting in oliebad.

Geïntegreerde vlotter voor automatische

werking. Vlotter geïnstalleerd in aparte behuizing welke eenvoudig toegankelijk is en zo gemakkelijk gereinigd kan worden.

Technische specificaties:

Continue werkende asynchrone pomp.

Stator geplaatst in een volledig hermetisch afgesloten

omhulsel uit roestvrijstaal.

Beschermingsklasse: IP 68

Isolatieklasse: F

Enkelvoudig 230V 50Hz.

Geleverd met 10 meter kabel, contactdoos en flexibele slang.

Wateropbrengst van 0,5 tot 6m³/h

Opvoerhoogte: max 6.5 m.

Temperatuur vloeistof:

van 0°C tot + 35°C (EN 60335-2-41)

Installatie: vast of verplaatsbaar in verticale opstelling

Maximale korrelgrootte: 5mm

Automatische start / stop: start 55mm, stop 35mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	CODE
EUROCOVER	60115704

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS							GEW. KG	AANT. PER-PALLET
VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINAAL		Q=m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6		
		kW	HP									
230V ~	250	0,22	0,3	H (m)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5	4,6	36