



NKM-G / NKP-G

GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

☺ **KOELING, IRRIGATIE, WATERTRANSPORT, DRUKVERHOOGING, INDUSTRIELE TOEPASSINGEN**



Genormaliseerde elektronische centrifugaalpompen met semi-elastische koppeling, geschikt voor tal van industriële toepassingen :

- toevoer van water
- * warm water circulatie in verwarmingssystemen
- koud water circulatie in koelingssystemen
- * irrigatie, landbouwtoepassingen en industrie
- * drukverhoging

Maximale omgevingstemperatuur: + 40°C

Maximale bedrijfsdruk: 16 bar (1600 kPa) – voor DN 200, max 10 bar

Beschermingsklasse: IP 55

Isolatie klasse: F

Toerental: 1450 – 2900 1/min

Flenzen: PN 16 DIN 2533 – PN 10 DIN 2532 voor DN 200

Op aanvraag: speciale versies

Debiet: van 1 tot 500 m³/u met een opvoerhoogte tot 100 m
Temperatuur bereik vloeistof: van -10°C tot + 140°C

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Installatie: in horizontale of verticale positie, motor bovenaan.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKM-G 4 POLIG

WAAIER IN GIETIJZER
 > 1450 1/min

TYPE	CODE
NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4	1D1K11BX3
NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4	1D1111B13
NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4	1D1L11B13
NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4	1D1211B23
NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4	1D1M11B23
NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/4*	1D1311B3C
NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D1311B4C
NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/4	1D2111BXC
NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/4	1D2111B1C
NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/4	1D2111B2C
NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/4	1D2211B2C
NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/4*	1D2211B3C
NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D2311B4C
NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D2311B5C
NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D2411B6C
NKM-G 40-250/260/A/BAQE/ 3 /4*	1D2411B7D

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS								DNA	DNM	GEW. KG
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m ³ /h Q=l/min	0	6	12	18	24	30	36			
	kW	HP			0	100	200	300	400	500	600			
3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7		6.2	5.8	4.2					50	32	32,8
3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18		7	6.75	5.85	4.2				50	32	33,5
3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18		8.9	8.2	4.6					50	32	35,6
3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8/1,6		9.4	9	7.9	5.6				50	32	39,8
3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8/1,6		12.7	11.2	7.2					50	32	45
3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		13	12.5	11.1	8.45				50	32	48,5
3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	5/2,9		16	15.4	14.3	12.2				50	32	51
3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7		4.2	4.1	3.7	3	2.1			65	40	34,2
3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18		5.4	5.3	5	4.4	3.5			65	40	35,3
3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9/1,7		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8			65	40	39,4
3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8/1,6		7.6	7.6	7.5	6.7	5.5			65	40	40
3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7		65	40	41,9
3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7		12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7		65	40	51
3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8	65	40	56
3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3/5,4		20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16		65	40	73
3 x 400 V ~	3	4	6,8		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19		65	40	75

* NIEUWE MOTOR IE2



WATER • TECHNOLOGY

NKM-G

GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

WAAIER IN GIETIJZER

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKM-G 4 POLIG

> 1450 1/min

TYPE	CODE	ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS															D	DN	DNM	GEW. KG						
		VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In	Q=m ³ /h	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84					90	102	114			
			kW	HP	A	Q=l/min	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900							
NKM-G 50-125/130/A/BAQE/ 0.55/4	1D3111B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9/1,7		5.5	5.2	5	4.7	4.3	3.9	3.3	2.6													65	50	43	
NKM-G 50-125/141/A/BAQE/ 0.75/4*	1D3111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9														65	50	43,6
NKM-G 50-160/161/A/BAQE/ 1.1 /4*	1D3211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7		8.6	8.6	8.5	8.2	7.8	7.3	6.7	5.7														65	50	47
NKM-G 50-160/177/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D3211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6		10.7	10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3														65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D3311B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3/5,4		15.3	15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4													65	50	65
NKM-G 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4*	1D3311B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8		16.8	16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9													65	50	68
NKM-G 50-250/263/A/BAQE/ 4 /4*	1D3411B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5		23.8	23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1													65	50	75
NKM-G 65-125/130/A/BAQE/ 0.75/4*	1D4111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		5.1	4.9	4.8	4.75	4.7	4.4	4.2	3.8	3.4	3	2.5											80	65	58
NKM-G 65-125/144/A/BAQE/ 1.1 /4*	1D4111B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	H (m)	6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75										80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D4211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7		7.4	7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4												80	65	52
NKM-G 65-160/165/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D4211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6		8.9		8.8	8.7	8.6	8.3	8	7.6	7.15	6.6	6											80	65	54
NKM-G 65-160/177/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D4211B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,2/5,3		10.5			10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6									80	65	62
NKM-G 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4*	1D4311B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8		15.3			15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3										80	65	72
NKM-G 65-200/219/A/BAQE/ 4 /4*	1D4311B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5		17			17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6									80	65	77
NKM-G 65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4*	1D4511B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3		24.1			23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3									80	65	136
NKM-G 65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4*	1D4511BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7		27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19							80	65	157
NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11 /4*	1D4511BBD	3 x 400 V ~	11	15	22		34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7				80	65	206

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen





WATER • TECHNOLOGY

NKM-G

GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKM-G 4 POLIG

**WAAIER IN GIETIJZER
> 1450 1/min**

TYPE	CODE
NKM-G 80-160/153-136/A/BAQE/1,5/4*	1D5211B5C
NKM-G 80-160/163/A/BAQE/2,2/4*	1D5211B6C
NKM-G 80-160/177/A/BAQE/3/4*	1D5211B7D
NKM-G 80-200/200/A/BAQE/4/4*	1D5311B8D
NKM-G 80-200/222/A/BAQE/5,5/4*	1D5311B9D
NKM-G 80-250/240/A/BAQE/7,5/4*	1D5411BAD
NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11/4*	1D5411BBD
NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15/4*	1D5511BCD
NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5/4*	1D5511BDD
NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22/4*	1D5511BED

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG			
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150				180		
	kW	HP		Q=l/min	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500				3000		
3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/ 3,6	H (m)	6.5	6.35	6.3	6.2	5.95	5.75	5.55	5.3	5	4.7	4.5	4.25	3.65	3					100	80	60	
3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3/ 5,4		8.65	8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6					100	80	71
3 x 400 V ~	3	4	6,8		10.2	10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65	9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7					100	80	74
3 x 400 V ~	4	5.5	8,5		13.2			13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7					100	80	102
3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3		16.6			16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7					100	80	124
3 x 400 V ~	7.5	10	14,7		20.4			20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16					100	80	152
3 x 400 V ~	11	15	22		25.6			25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21					100	80	180
3 x 400 V ~	15	20	29		32.9					32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24				100	80	227
3 x 400 V ~	18.5	25	35		36.8					36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.5	34.5	34	29.5				100	80	259
3 x 400 V ~	22	30	41		41					40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.4	40.2	39.8	39	38.5	34.8	29			100	80	256

TYPE	CODE
NKM-G100-200/200/A/BAQE/5,5/4*	1D6311B9D
NKM-G100-200/214/A/BAQE/7,5/4*	1D6311BAD
NKM-G100-250/250/A/BAQE/11/4*	1D6411BBD
NKM-G100-250/270/A/BAQE/15/4*	1D6411BCD
NKM-G100-315/300/A/BAQE/18,4/4*	1D6511BDD
NKM-G100-315/316/A/BAQE/22/4*	1D6511BED

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210						
	kW	HP		Q=l/min	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500						
3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	H (m)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5			125	100	136		
3 x 400 V ~	7.5	10	14,7		15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8		125	100	140		
3 x 400 V ~	11	15	22		21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16			125	100	189		
3 x 400 V ~	15	20	29		25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5		125	100	227		
3 x 400 V ~	18.5	25	35		32					31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23			125	100	253		
3 x 400 V ~	22	30	41		36					35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24		125	100	261		

MODEL	CODE
	1D7411BCD
	1D7411BDD
	1D7411BED
	1D8311BBD

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420					
	kW	HP		Q=l/min	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000					
3 x 400 V ~	15	20	29	H (m)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9			150	125	232		
3 x 400 V ~	18.5	25	35		21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12		150	125	253		
3 x 400 V ~	22	30	41		24.6	24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15		150	125	271		
3 x 400 V ~	11	15	22		13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7	150	125	260		

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen





WATER • TECHNOLOGY

NKM-G
GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKM-G 4 POLIG

BRONZEN WAAIER
> 1450 1/min

TYPE	CODE	ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS							DNA	DNM	GEW. KG		
		VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	6	12	18	24	30				36	
			kW	HP			0	100	200	300	400	500				600	
NKM-G 32-125.1/140/B/BAQE / 0.25/4	1D1K21BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7	H (m)d	6.2	5.8	4.2						50	32	32,8
NKM-G 32-125/142/B/BAQE / 0.37/4	1D1121B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18		7	6.75	5.85	4.2					50	32	33,5
NKM-G 32-160.1169/B/BAQE / 0.37/4	1D1L21B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18		8.9	8.2	4.6						50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/B/BAQE / 0,55/4	1D1221B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8/1,6		9.4	9	7.9	5.6					50	32	39,8
NKM-G 32-200.1200/B/BAQE / 0,55/4	1D1M21B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8/1,6		12.7	11.2	7.2						50	32	45
NKM-G 32-200/200/B/BAQE / 0,75/4	1D1321B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		13	12.5	11.1	8.45					50	32	48,5
NKM-G 32-200/219/B/BAQE / 1,1 /4*	1D1321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	5/2,9		16	15.4	14.3	12.2					50	32	51
NKM-G 40-125/115/B/BAQE / 0.25/4	1D2121BXC	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7		4.2	4.1	3.7	3	2.1				65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/B/BAQE / 0.37/4	1D2121B1C	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18		5.4	5.3	5	4.4	3.5				65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/B/BAQE / 0.55/4	1D2121B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9/1,7		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8				65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/B/BAQE / 0.55/4	1D2221B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8/1,6		7.6	7.6	7.5	6.7	5.5				65	40	40
NKM-G 40-160/166/B/BAQE / 0.75/4*	1D2221B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7			65	40	41,9
NKM-G 40-200/200/B/BAQE / 1,1 /4*	1D2321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7		12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7			65	40	51
NKM-G 40-200/219/B/BAQE / 1,5 /4*	1D2321B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8		65	40	56
NKM-G 40-250/245/B/BAQE / 2,2 /4*	1D2421B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3/5,4		20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16			65	40	73
NKM-G 40-250/260/B/BAQE / 3 /4*	1D2421B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19			65	40	75

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen





WATER • TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKM-G 4 POLIG
**BRONZEN WAAIER
> 1450 1/min**

TYPE	CODE	ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG						
		VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102				114					
			kW	HP		Q=l/min	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700				1900					
NKM-G 50-125/130/ B/BAQE / 0.55/4	1D3121B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9/1,7		5.5	5.2	5	4.7	4.3	3.9	3.3	2.6															65	50	43
NKM-G 50-125/141/ B/BAQE / 0.75/4*	1D3121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9															65	50	44
NKM-G 50-160/161/ B/BAQE / 1.1 /4*	1D3221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7		8.6	8.6	8.5	8.2	7.8	7.3	6.7	5.7															65	50	47
NKM-G 50-160/177/ B/BAQE / 1,5 /4*	1D3221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6		10.7	10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3															65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/ B/BAQE / 2,2 /4*	1D3321B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3/5,4		15.3	15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4														65	50	64
NKM-G 50-200/219/ B/BAQE / 3 /4*	1D3321B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8		16.8	16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9														65	50	68
NKM-G 50-250/263/ B/BAQE / 4 /4*	1D3421B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5		23.8	23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1														65	50	75
NKM-G 65-125/130/ B/BAQE / 0.75/4*	1D4121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8/2,2		5.1	4.9	4.8	4.75	4.7	4.4	4.2	3.8	3.4	3	2.5												80	65	58
NKM-G 65-125/144/ B/BAQE / 1.1 /4*	1D4121B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	H (m)	6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75											80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/ B/BAQE / 1,1 /4*	1D4221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7		7.4	7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4													80	65	52
NKM-G 65-160/165/ B/BAQE / 1,5 /4*	1D4221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6		8.9		8.8	8.7	8.6	8.3	8	7.6	7.15	6.6	6												80	65	54
NKM-G 65-160/177/ B/BAQE / 2,2 /4*	1D4221B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,2/5,3		10.5			10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6										80	65	62
NKM-G 65-200/210/ B/BAQE / 3 /4*	1D4321B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8		15.3			15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3											80	65	72
NKM-G 65-200/219/ B/BAQE / 4 /4*	1D4321B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5		17			17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6										80	65	77
NKM-G 65-250/263/ B/BAQE / 5,5 /4*	1D4421B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3		24.1			23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3										80	65	136
NKM-G 65-315/279/ B/BAQE / 7,5 /4*	1D4521BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7		27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19								80	65	157
NKM-G 65-315/309/ B/BAQE /11 /4*	1D4521BBD	3 x 400 V ~	11	15	22		34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7					80	65	206

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen



WATER • TECHNOLOGY

NKM-G
GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

BRONZEN WAAIER

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKM-G 4 POLIG

> 1450 1/min

TYPE	CODE
NKM-G 80-160/153-136/B/BAQE/1.5/4*	1D5221B5C
NKM-G 80-160/163/B/BAQE / 2,2 /4*	1D5221B6C
NKM-G 80-160/177/B/BAQE / 3 /4*	1D5221B7D
NKM-G 80-200/200/B/BAQE / 4 /4*	1D5321B8D
NKM-G 80-200/222/B/BAQE / 5,5 /4*	1D5321B9D
NKM-G 80-250/240/B/BAQE / 7,5 /4*	1D5421BAD
NKM-G 80-250/270/B/BAQE /11 /4*	1D5421BBD
NKM-G 80-315/305/B/BAQE /15 /4*	1D5521BCD
NKM-G 80-315/320/B/BAQE /18,5 /4*	1D5521BDD
NKM-G 80-315/334/B/BAQE /22/4*	1D5521BED

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG			
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150				180		
	kW	HP		Q=l/min	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500				3000		
3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	H (m)	6.5	6.35	6.3	6.2	5.95	5.75	5.55	5.3	5	4.7	4.5	4.25	3.65	3					100	80	60	
3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3/5,4		8.65	8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6					100	80	71
3 x 400 V ~	3	4	6,8		10.2	10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65	9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7					100	80	74
3 x 400 V ~	4	5.5	8,5		13.2			13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7					100	80	103
3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3		16.6			16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7					100	80	124
3 x 400 V ~	7.5	10	14,7		20.4			20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16					100	80	152
3 x 400 V ~	11	15	22		25.6			25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21					100	80	180
3 x 400 V ~	15	20	29		32.9					32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24				100	80	227
3 x 400 V ~	18.5	25	35		36.8					36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.5	34.5	34	29.5				100	80	259
3 x 400 V ~	22	30	41		41					40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.4	40.2	39.8	39	38.5	34.8	29			100	80	256

MODEL	CODE
NKM-G100-200/200/B/BAQE /5.5 /4*	1D6321B9D
NKM-G100-200/214/B/BAQE / 7.5 /4*	1D6321BAD
NKM-G100-250/250/B/BAQE /11 /4*	1D6421BBD
NKM-G100-250/270/B/BAQE /15 /4*	1D6421BCD
NKM-G100-315/300/B/BAQE /18.5 /4*	1D6521BDD
NKM-G100-315/316/B/BAQE /22 /4*	1D6521BED

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG		
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210								
	kW	HP		Q=l/min	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500								
3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	H (m)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5						125	100	136	
3 x 400 V ~	7.5	10	14,7		15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8						125	100	145
3 x 400 V ~	11	15	22		21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16							125	100	189
3 x 400 V ~	15	20	29		25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5						125	100	227
3 x 400 V ~	18.5	25	35		32					31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23							125	100	253
3 x 400 V ~	22	30	41		36					35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24						125	100	262

MODEL	CODE
NKM-G125-250/243/B/BAQE /15 /4*	1D7421BCD
NKM-G125-250/256/B/BAQE /18,5 /4*	1D7421BDD
NKM-G125-250/266/B/BAQE /22 /4*	1D7421BED
NKM-G150-200/218/B/BAQE /11 /4*	1D8321BBD

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG	
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420						
	kW	HP		Q=l/min	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000						
3 x 400 V ~	15	20	29	H (m)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9						150	125	235
3 x 400 V ~	18.5	25	35		21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12					150	125	257
3 x 400 V ~	22	30	41		24.6	24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15					150	125	271
3 x 400 V ~	11	15	22		13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7					150	125

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen





WATER • TECHNOLOGY

WAAIER IN GIETIJZER

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKP-G 2 POLIG

> 2900 1/min

MODEL	CODE	ELEKTRISCHE GEGEVENS			POMPGEGEVENS														DNA	DNM	GEW. KG										
		VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66				72									
			kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100				1200									
NKP-G 32-125.1/ 102/A/BAQE/0.75/2*	1D1K11B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3.2 - 1.9		13	12.5	11	8																	50	32	37		
NKP-G 32-125.1/ 115/A/BAQE/1.1/2*	1D1K11B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6		17.2	17	15	12.5																		50	32	39	
NKP-G 32-125.1/ 125/A/BAQE/1.5/2*	1D1K11B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4		21	20.8	19	16.8																		50	32	40,5	
NKP-G 32-125.1/ 140/A/BAQE/2.2/2*	1D1K11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9		27	26.9	25.9	23	19.5																	50	32	44	
NKP-G 32-125/110/ A/BAQE/1.1/2*	1D1111B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9																	50	32	35,8	
NKP-G 32-125/120/ A/BAQE/1.5/2*	1D1111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5																	50	32	40	
NKP-G 32-125/130/ A/BAQE/2.2/2*	1D1111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8																50	32	43,6	
NKP-G 32-125/142/ A/BAQE/3/2*	1D1111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9															50	32	57	
NKP-G 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2*	1D1L11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	5.5 - 4.9		29.2	29	26.5	20.5																		50	32	45	
NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE /3/2*	1D1L11B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		35.3	35	33	28																		50	32	51	
NKP-G 32-160/151/ A/BAQE/3/2*	1D1211B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		30.5	30	29	27	24	19.5																50	32	54	
NKP-G 32-160/163/ A/BAQE/4/2*	1D1211B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22															50	32	56	
NKP-G 32-160/177/ A/BAQE/5,5/2*	1D1211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5														50	32	82	
NKP-G 32-200.1 188/A/BAQE/4/2	1D1M11B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	H (m)	45.3	44.4	40.8	34.4	26.8																	50	32	62	
NKP-G 32-200.1 205/A/BAQE/5,5/2*	1D1M11B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		56.6	55.7	52	45.8	36.2																	50	32	85	
NKP-G 32-200/190/ A/BAQE/5,5/2*	1D1311B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		46.9	46.5	45	43	40	35	29															50	32	88	
NKP-G 32-200/210/ A/BAQE/7,5/2*	1D1311BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1		58.8	58	57	56	53	49	44															50	32	92	
NKP-G 40-125/107/ A/BAQE/1.5/2*	1D2111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7													65	40	41,6	
NKP-G 40-125/120/ A/BAQE/2.2/2*	1D2111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11														65	40	46
NKP-G 40-125/130/ A/BAQE/3/2*	1D2111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5													65	40	56
NKP-G 40-125/139/ A/BAQE/4/2*	1D2111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15												65	40	59
NKP-G 40-160/158/ A/BAQE/5,5/2*	1D2211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24													65	40	82
NKP-G 40-160/172/ A/BAQE/7,5/2*	1D2211BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5											65	40	89
NKP-G 40-200/210/ A/BAQE/11/2*	1D2311BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39											65	40	127
NKP-G 40-250/230/ A/BAQE/15/2*	1D2411BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5											65	40	142
NKP-G 40-250/245/ A/BAQE/18.5/2*	1D2411BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5		83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5										65	40	177
NKP-G 40-250/260/ A/BAQE/22/2*	1D2411BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5										65	40	182

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen



WATER • TECHNOLOGY

NKP-G
GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKP-G 2 POLIG

WAAIER IN GIETIJZER
> 2900 1/min

MODEL	CODE
NKP-G 50-125/115/A/BAQE/3/2*	1D3111B7B
NKP-G 50-125/125/A/BAQE/4/2*	1D3111B8B
NKP-G 50-125/135/A/BAQE/5,5/2*	1D3111B9B
NKP-G 50-125/144/A/BAQE/7,5/2*	1D3111BAB
NKP-G 50-160/153/A/BAQE/7,5/2*	1D3211BAB
NKP-G 50-160/169/A/BAQE/11/2*	1D3211BBB
NKP-G 50-200/200/A/BAQE/15/2*	1D3311BCB
NKP-G 50-200/210/A/BAQE/18,5/2*	1D3311BDB
NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22/2*	1D3311BEB
NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22/2*	1D3411BEB
NKP-G 50-250/257/A/BAQE/30/2*	1D3411BFB
NKP-G 65-125/120-110/A/BAQE/4/2*	1D4111B8B
NKP-G 65-125/127/A/BAQE/5,5/2*	1D4111B9B
NKP-G 65-125/137/A/BAQE/7,5/2*	1D4111BAB
NKP-G 65-160/157/E1287/A/BAQE/11/2*	1D4211BBB
NKP-G 65-160/173/A/BAQE/15/2*	1D4211BCB
NKP-G 65-200/190/A/BAQE/18,5/2*	1D4311BDB
NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22/2*	1D4311BEB
NKP-G 65-200/219/A/BAQE/30/2*	1D4311BFB

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS																DNA	DNM	GEW. KG				
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150		
	kW	HP		Q=l/min	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900				2000	2500		
3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	H (m)	17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9							65	50	57	
3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5		20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5							65	50	66
3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4						65	50	84
3 x 400 V ~	7,5	10	14.1		28	27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5					65	50	87
3 x 400 V ~	7,5	10	14.1		31.9	31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5							65	50	94
3 x 400 V ~	11,0	15	20.4		39.6	39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5								65	50	115
3 x 400 V ~	15,0	20	27.5		55.1	54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41								65	50	138
3 x 400 V ~	18,5	25	33.5		61.7	61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43							65	50	166
3 x 400 V ~	22,0	30	39.5		67.7	67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50							65	50	179
3 x 400 V ~	22,0	30	39.5		73.6	73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49							65	50	182
3 x 400 V ~	30,0	40	52.5		93	92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72							65	50	325
3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5		16			15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8					80	65	64
3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		19.5			19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12				80	65	86
3 x 400 V ~	7,5	10	14.1		23.5			23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12			80	65	91
3 x 400 V ~	11,0	15	20.4		32.5					32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6				80	65	122
3 x 400 V ~	15,0	20	27.5		40.1					39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9			80	65	134
3 x 400 V ~	18,5	25	33.5		51.1					51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41				80	65	165
3 x 400 V ~	22,0	30	39.5		56.4					56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49				80	65	183
3 x 400 V ~	30,0	40	52.5		68.9					68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57			80	65	234

MODEL	CODE
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE/11/2*	1D5211BBB
NKP-G 80-160/153/A/BAQE/15/2*	1D5211BCB
NKP-G 80-160/163/A/BAQE/18,5/2*	1D5211BDB
NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22/2*	1D5211BEB
NKP-G 80-200/190/A/BAQE/30/2*	1D5311BFB

ELEKTRISCHE GEGEVENS				POMPGEGEVENS												DNA	DNM	GEW. KG								
VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	90	102	114	120	150	180	210	240													
	kW	HP		Q=l/min	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000													
3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	H (m)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12											100	80	131	
3 x 400 V ~	15,0	20	27.5		30.5	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3												100	80	149
3 x 400 V ~	18,5	25	33.5		35.5	34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20											100	80	173
3 x 400 V ~	22,0	30	39.5		38.5	37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24											100	80	187
3 x 400 V ~	30,0	40	52.5		48.3	47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29											100	80	340

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen





WATER • TECHNOLOGY

NKP-G

GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKP-G 2 POLIG

BRONZEN WAAIER
> 2900 1/min

MODEL	CODE	ELEKTRISCHE GEGEVENS			POMPGEGEVENS														DNA	DNM	GEW. KG		
		VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66				72	
			kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100				1200	
NKP-G 32-125.1/102/B/BAQE/0.75/2*	1D1K21B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3.2 - 1.9		13	12.5	11	8											50	32	37
NKP-G 32-125.1/115/B/BAQE/1.1/2*	1D1K21B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6		17.2	17	15	12.5											50	32	39
NKP-G 32-125.1/125/B/BAQE/1.5/2*	1D1K21B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4		21	20.8	19	16.8											50	32	40,5
NKP-G 32-125.1/140/B/BAQE/2.2/2*	1D1K21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9		27	26.9	25.9	23	19.5										50	32	44
NKP-G 32-125/110/B/BAQE/1.1/2*	1D1121B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9										50	32	35,8
NKP-G 32-125/120/B/BAQE/1.5/2*	1D1121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5										50	32	40
NKP-G 32-125/130/B/BAQE/2.2/2*	1D1121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8									50	32	43,6
NKP-G 32-125/142/B/BAQE/3/2*	1D1121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9								50	32	57
NKP-G 32-160.1 155/B/BAQE/2.2/2*	1D1L21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	5.5 - 4.9		29.2	29	26.5	20.5											50	32	45
NKP-G 32-160.1 166/B/BAQE/3/2*	1D1L21B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		35.3	35	33	28											50	32	51
NKP-G 32-160/151/B/BAQE/3/2*	1D1221B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		30.5	30	29	27	24	19.5									50	32	54
NKP-G 32-160/163/B/BAQE/4/2*	1D1221B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22								50	32	56
NKP-G 32-160/177/B/BAQE/5,5/2*	1D1221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5							50	32	82
NKP-G 32-200.1 188/B/BAQE/4/2*	1D1M21B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	H (m)	45.3	44.4	40.8	34.4	26.8										50	32	62
NKP-G 32-200.1 205/B/BAQE/5,5/2*	1D1M21B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		56.6	55.7	52	45.8	36.2										50	32	85
NKP-G 32-200/190/B/BAQE/5,5/2*	1D1321B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		46.9	46.5	45	43	40	35	29								50	32	88
NKP-G 32-200/210/B/BAQE/7,5/2*	1D1321BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1		58.8	58	57	56	53	49	44								50	32	92
NKP-G 40-125/107/B/BAQE/1.5/2*	1D2121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7						65	40	41,6
NKP-G 40-125/120/B/BAQE/2.2/2*	1D2121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11						65	40	46
NKP-G 40-125/130/B/BAQE/3/2*	1D2121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5					65	40	56
NKP-G 40-125/139/B/BAQE/4/2*	1D2121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15				65	40	59
NKP-G 40-160/158/B/BAQE/5,5/2*	1D2221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24					65	40	82
NKP-G 40-160/172/B/BAQE/7,5/2*	1D2221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5			65	40	89
NKP-G 40-200/210/B/BAQE/11/2*	1D2321BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39			65	40	127
NKP-G 40-250/230/B/BAQE/15/2*	1D2421BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5			65	40	142
NKP-G 40-250/245/B/BAQE/18,5/2*	1D2421BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5		83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5		65	40	177
NKP-G 40-250/260/B/BAQE/22/2*	1D2421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5		65	40	182

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen





WATER • TECHNOLOGY

NKP-G

GENORMALISEERDE MONOBLOC CENTRIFUGAALPOMPEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES - NKP-G 2 POLIG

BRONZEN WAAIER
 > 2900 1/min

MODEL	CODE	ELEKTRISCHE GEGEVENS			POMPGEGEVENS																	DNA	DNM	GEW. KG		
		VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150
			kW	HP			0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900				2000	2500
NKP-G 50-125/115/B/BAQE/3/2*	1D3121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6,4	17	16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9							65	50	57
NKP-G 50-125/125/B/BAQE/4/2*	1D3121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5,5	8,5	20,5	20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5						65	50	66
NKP-G 50-125/135/B/BAQE/5,5/2*	1D3121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,6	24	23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4					65	50	84
NKP-G 50-125/144/B/BAQE/7,5/2*	1D3121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14,1	28	27,8	27,5	27,3	27	26,5	25,8	25,3	24,5	23,5	23	21,5	20,5	18	15,5				65	50	87
NKP-G 50-160/153/B/BAQE/7,5/2*	1D3221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14,1	31,9	31,5	31,5	31,5	31,2	31	30,5	29,5	28,5	27,5	26	25	23,5						65	50	94
NKP-G 50-160/169/B/BAQE/11/2*	1D3221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20,4	39,6		39,5	39,3	39,1	39	38,5	38	37,2	36,5	35	34	32,5						65	50	115
NKP-G 50-200/200/B/BAQE/15/2*	1D3321BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27,5	55,1		54,7	54,6	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41						65	50	138
NKP-G 50-200/210/B/BAQE/18,5/2*	1D3321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33,5	61,7		61,7	61,6	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43					65	50	166
NKP-G 50-200/219/B/BAQE/22/2*	1D3321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	67,7		67,5	67,4	66,5	66	65,5	64	62,5	61	59,5	57	55	50					65	50	179
NKP-G 50-250/230/B/BAQE/22/2*	1D3421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	73,6		73,2	73,1	72,8	72	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49					65	50	182
NKP-G 50-250/257/B/BAQE/30/2*	1D3421BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52,5	93		92,5	92,3	92	91,5	91	89	87,5	86	83	81	78	72					65	50	325
NKP-G 65-125/120-110/B/BAQE/4/2*	1D4121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5,5	8,5	16			15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	12	11,4	10	8,5	8			80	65	64	
NKP-G 65-125/127/B/BAQE/5,5/2*	1D4121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,6	19,5			19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12		80	65	86	
NKP-G 65-125/137/B/BAQE/7,5/2*	1D4121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14,1	23,5			23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12	80	65	91	
NKP-G 65-160/157/B/BAQE/11/2*	1D4221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20,4	32,5					32,3	32	31,9	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6		80	65	122	
NKP-G 65-160/173/B/BAQE/15/2*	1D4221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27,5	40,1					39,7	39,6	39,5	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9	80	65	134	
NKP-G 65-200/190/B/BAQE/18,5/2*	1D4321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33,5	51,1					51	50,8	50,5	50	49	48,5	48	47,5	45	42,5	41		80	65	165	
NKP-G 65-200/200/B/BAQE/22/2*	1D4321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	56,4					56,1	56,1	56	55,8	55,5	55	54,8	54,5	53	51	49		80	65	183	
NKP-G 65-200/219/B/BAQE/30/2*	1D4321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52,5	68,9					68,8	68,8	68,7	68,7	68,6	68,5	68,4	67,5	66	64	63,1	57	80	65	234	

MODEL	CODE	ELEKTRISCHE GEGEVENS			POMPGEGEVENS										DNA	DNM	GEW. KG	
		VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h Q=l/min	0	90	102	114	120	150	180	210				240
			kW	HP			0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500				4000
NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11/2*	1D5221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20,4	24		22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12		100	80	131
NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15/2*	1D5221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27,5	30,5		29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3		100	80	149
NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5/2*	1D5221BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33,5	35,5		34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20	100	80	173
NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22/2*	1D5221BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	38,5		37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24	100	80	187
NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2*	1D5321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52,5	48,3		47,9	47,6	47,5	47,3	44,7	41	36	29	100	80	340

* NIEUWE MOTOR IE2

De prijs is exclusief tegenflenzen

