



Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok)  
 Gladde binnenwand uit transparant kristal  
 Gemakkelijk hanteerbaar, licht en flexibel  
 Te gebruiken bij temperaturen tussen -10°C en +60°C  
 Werkdruk bij 23°C  
 Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk

**Temperatuurbereik:** -10 tot 60°C

### Toepassingen

Opzuigen en aflopen van vloeistoffen in de landbouw e.d.  
 Pompen

Artikel nummer	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm	Artikel Code	Rollengten (m)
	13	2,5	110	60	4	6	SA013	50
	16	2,5	180	80	4	6	SA016	50
art. 430352	20	2,4	210	110	4	6	SA020	50
art. 430356	25	2,4	270	140	4	6	SA025	50
	30	2,5	330	160	4	6	SA030	50
art. 430360	32	2,6	360	175	4	6	SA032	50
	35	2,6	420	200	4	6	SA035	50
art. 430364	38	3	470	210	4	6	SA038	50
	40	3	510	220	4	6	SA040	50
	45	3,2	585	245	4	6	SA045	50
art. 430368	50	3,6	710	275	4	6	SA050	50
	55	3,6	760	310	4	6	SA055	50
art. 430370	60	3,6	860	240	4	6	SA060	50
art. 430372	63	3,7	910	360	4	6	SA063	50
	70	3,9	1060	460	3	6	SA070	50
art. 430376	75	4,1	1150	500	3	6	SA075	50
	80	4,5	1360	540	3	5	SA080	50
art. 430380	90	4,8	1620	580	2	5	SA090	25 - 50
art. 430384	100	5,4	1950	620	2	5	SA100	25 - 50
	110	5,6	2530	640	2	5	SA110	30
art. 430392	125	6,2	4200	750	2	5	SA125	30
	150						SA150	30